

# 20242025

BOOTS LINE UP

秋冬ブーツカタログ

マジンとは、「想像する」「推測する」「創作する」を意味する私たちのスピリットです

WINN KOHSHIN RUBBER CO.,LTD

### 【素材の種類と製法】

# 天然ゴム+合成ゴム

天然の木から精製された天然ゴムと アイテムの特性によって選定された 合成ゴムをブレンドしております

柔らかさと伸びがあるので 抜群のフィット感があります。 歩きやすく疲れにくい履き 心地が特徴です。

# ハンドメイド式

裁断したパーツや靴底を手作りで 1つ1つ成形し熱と圧力を加え、 丈夫な長靴に仕上げます。

### ポリ塩化ビニル **PVC**

塩化ビニルを重合させたプラスチッ クの一種です

耐油性に優れていることが 特徴です。傷や汚れもつき にくく経年劣化しにくいこ とも挙げられます。

# 射出成形式

金型内に加熱溶融させた材料を

### 熱可塑性エラストマー

### TPF

プラスチックの性質を持ちながら、 ゴムの弾性体を示す中間的な位置の 樹脂素材です。

軽さとしなやかな柔軟性が あるのが特徴です。リサイ クルも出来るので環境にも 優しい素材です。

### エチレン酢酸ビニル共合樹脂 EVA

酢酸ビニルを含む樹脂素材の略称で プラスチックの一種です。

発泡体のため空気を多く含 んでおり、非常に軽くて柔 らかく、弾力性もあるのが 特徴です。

# (加硫製法)

# (インジェクション製法)

高圧で射出して成形する製法。

### 射出成形式 (インジェクション製法)

金型内に加熱溶融させた材料を 高圧で射出して成形する製法。

### 射出成形式 (インジェクション製法)

金型内に加熱溶融させた材料を 高圧で射出して成形する製法。

### 【特長】

※モデルにより形状は異なる場合がございます。


### 機能説明

### 機能裏布

### インナーソックス インソール

### 超軽量配合

当社独自の超軽量配合を採用。従来品 に比べ約25%の軽量化により、軽く 疲れにくくなっています。(当社比)



### 長持ち設計

強度に優れた専用ゴム配合と、屈曲時 にかかるストレスを分散させるデザイ ンとなっており、当社従来品に比べ、 耐屈曲性能が約30%向上しました。



### 高耐久配合(ジョーブーツ)

当社独自の特殊な配合により、一般向 けブーツの約2倍の耐屈曲・耐摩耗性 能を実現しました。(当社基準値比)



### 抗菌

SIAA マークは、ISO22196 法により 評価された結果に基づき抗菌製品技術 協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。

- ※抗菌加工は汚れないことを保証するもの はありません。 必ずお手入れをお願い致します。
- ※ご使用後はよく洗ってください。表面に汚れが残っていると十分な抗菌効果が発揮さ れません。



### 太型ラスト

寒冷地での使用を配慮し、防寒着の着 用に対応した太型のラストを使用して います。



### ゾナシリーズの抗菌活性値 抗菌試験データ (JIS Z2801)

菌株	大腸菌		黄色ブドウ球菌		
抗菌活性値	耐水処理	耐光処理	耐水処理	耐光処理	
	4.5	5.6	>5.1	>5.1	

抗菌活性値は JIS Z2801 で定められている抗菌効果の程度を判定する指 標の値です。SIAA 認証試験では、製品の使用劣化を想定した耐水・耐光 処理を行った試料で試験 (JIS Z2801) を実施し、抗菌活性値が 2.0 以上 で SIAA 登録製品となります。

### 先芯の種類と強度

■鋼製先芯:安全性を重視した、つま先を保護する鋼製の先芯です。

※より強度を向上させた高強度鋼製先芯もございます。

■FRP 製先芯:軽さと安全性を両立させた、ガラス繊維強化プラスチック製の先芯です。

■樹脂製先芯:軽さを重視した、つま先を保護する樹脂製の先芯です。

### 【素材別 先芯性能表】

Existing year Import						
耐衝撃性能		高強度鋼製先芯	鋼製、FRP先芯	樹脂先芯		
	衝撃エネルギー (J)	100	70	30		
	ストライカ重量 (Kg)	20±0.2	20±0.2	20±0.2		
	落下高さ (cm)	51	36	15		
	中底と先芯のすきま (mm)	※右表を参照ください				
耐圧迫性能 (KN)		15±0.1	10±0.1	4.5±0.04		

靴サイズ	中底と先芯のすきま(mm)
23.0 以下	12.5 以上
23.5~24.5	13.0 以上
25.0~25.5	13.5 以上
26.0~27.0	14.0 以上
27.5~28.5	14.5 以上
29.0 以上	15.0 以上

※先芯はつま先の保護用で、その他の部位への落下物等に対する効果はありません。つま先部に硬質の先芯が入っておりますので足入れには十分ご注意ください。先芯入り作業靴ですので、スポーツやレジャーその他の目的には適しておりません。

### 踏み抜き防止版

中底部に、釘・金属片・ガラス・木材 等の突き刺しを防止する耐踏み抜き板 を内蔵。底面を保護します。

※周辺部分からの突き刺しには対応しておりません。



### 反射テープ・反射板

夜間の歩行や、安全な作業をアシスト する反射テープや反射板を取り付けま した。

※モデルにより形状は異なります。





### ウレタンインナーソックス

ウレタンフォームを使用した脱着式 防寒インナーソックス。足に触れる面 にはソフトな肌触りの起毛素材を使用 し、内側の暖かさを逃さず外の冷たさ の侵入を防ぎます。

※モデルによりインナーソックスの形状が異なります。



### アルミインナーソックス

7mm のウレタンフォームにアルミ素材を蒸着した脱着式インナー。 アルミ素材が体熱を反射し、保温効果に優れています。また 7mm ウレタンの断熱効果により、熱を外に逃がしにくくなっております。



### 抗菌防臭アルミフェルトインナーソックス

体熱を反射するアルミに、保温性や クッション性に優れたフェルト生地を貼 り合わせているため靴内の熱を逃がし ません。吸水性にも優れており、防臭 抗菌加工済です。



### 中綿入りインナーソックス

キルティング中綿入りインナーソック スで保温性が高く、取り外して乾かす ことも可能です。

足首をフィットさせる調整ゴムバンド 付きです。



### 防寒フリースウレタン裏

ふんわり優しい肌触りと保温性が魅力 のフリースに保温性のあるウレタン を合わせ暖かく柔らかな履き心地を 実現しました。

※モデルにより色が異なります。



### | ダブルラッセルメッシュ (DRM) +ウレタン裏

通気性に優れた、つぶれにくい 3D 構造のポリエステルメッシュと、保温性に優れたウレタンフォームを組み合わせ、サラッと感と暖かさを両立した高機能な快適防寒裏布です。

※モデルにより色が異なります。



### 7mm 厚ウレタンパイルボア裏

暖かい 7mm ウレタンフォームと肌触 りの良いパイルボアを採用し、保温性 がアップします。



### 5mm 厚ウレタン吸湿発熱機能裏

新採用の吸湿発熱素材で、心地よい暖かさとムレにくく快適な履き心地を実現しました。



### 吸汗ドライナーウレタン裏

当社独自の吸湿速乾機能を付加した鹿の子ニットをウレタンフォームと貼り合わせた防寒裏布です。

※モデルにより色が異なります。



### 防寒多重構造


底面からの冷えを防止する EVA 断熱材に防寒中綿インナーを搭載。また、インナー内部には保温性抜群のアルミフェルトインソールを入れた超防寒多重構造になっております。

靴底の低温熱伝導性 JIS T 8101 安全靴による低温熱伝導 区分: CI2



### フェルト裏


保温性、クッション性に優れたフェルト 生地を使用しています。吸水性にも優れています。



### アルミ蒸着メッシュ裏


厚手のウレタンフォームにアルミ素材 を蒸着した防寒裏布です。

アルミ素材が体熱を反射し、保温効果に優れています。ウレタンの断熱効果により、熱を外に逃がしにくくなっております。



### ゾナ 専用インソール

足ムレ防止吸湿速乾インソール。ベースの格子形状ソフト素材はクッション性はもちろん歩行時の空気の対流を促し、生地表面が吸収した湿気の速乾性を高めています。また、冷え防止効果にも優れています。



### フェルトインソール

脱着式のインソールは、クッション性 と防寒性に加え、蒸れ防止機能も合わ せ持ちます。



### ダブルラッセルメッシュ (DRM) インソール

表面に通気性に優れた、つぶれにくい 3D 構造のポリエステルメッシュを採用しています。程良いクッション性とサラッと感で心地よい肌触りの快適インソールです。

※モデルにより形状が異なります。



### コンフォートインソール

3D 設計の足型インソールが足裏の アーチをサポート! 歩行時の疲労を軽減します。

※モデルにより色が異なります。



### 吸汗カップインソール


かかとから土踏まずにかけて足裏形状に合わせて成形された中敷を装着。靴内部での足のブレを押さえフィット性とクッション性をもたらす快適装備です。また、底面からの冷えも伝わりにくくなります。

※モデルにより色が異なります。



### キュービック底意匠(スタッドレスソール)

サイプ (溝) が刻まれたキャラメル状ブロックと特殊配合ラバーによりあらゆる方向に対しグリップ力を発揮。氷結路面での耐滑性を考えたスタッドレスソールです。※モデルにより色が異なります。





### ウインターグリップソール

低温時でも柔らかいゴム配合とセラミック粒子入りの大きい接地面で、氷上での引っかき性能を高めるとともに、冬の多様な路面環境でも安定した歩行を可能にしたオールラウンドウィンターソールです。

※モデルにより色が異なります。



### 防滑セラミック (NS) ソール

ソール底部に埋設した無数のセラミック粒子が凍結路面や圧雪路面を引っかくことで高い防滑性を実現しました。

※硬い路面では滑ることがあります。ご注意ください。 ※モデルにより底意匠のタイプが異なります。




### マジカル (MS) +防滑セラミック (NS) ソール

主要接地部にセラミック粒子を埋設し、加えて低温時に硬化するマジカルスパイクラバーを埋設したダブルスパイク効果の高機能ソールです。

※モデルにより底意匠のタイプが異なります。

マジカル スパイクラバー

セラミック粒子 ~



### ガラス繊維ソール

主要接地部にガラス繊維を搭載した シートを配置し、氷結路面に刺さることで高い防滑性能を発揮します。

※硬い路面では滑ることがあります。ご注意ください。



### 埋め込みスパイク (SS) ソール

体重のかかりやすいポイントに鋼製スパイクピンを埋設したスパイクソールです。

※硬い路面では滑ることがあります。ご注意ください。 ※モデルにより底意匠のタイプが異なります。



### 折り返しスパイクソール

使用路面に応じ、スパイクを起こす・ 倒すの操作により適切な防滑性能を発 揮します。圧雪・氷結路面での作業に 最適です。

%硬い路面では滑ることがあります。ご注意ください。%レディース仕様もございます。



### ツインピンスパイクソール

滑りにくく抜けにくい鋼鉄製ツインピンを搭載しています。

1 箇所から2本突出させ、縦横斜めの 角度に設定することで全方向で安定し た耐滑性能を確保します。

岩場、山林、凍結路面等、あらゆる路 面でしっかり足元を支えます。

※硬い路面では滑ることがあります。ご注意ください。





### ジクシーセーフティー GSS-0601W

紙袋入 /10 足





TPE 素材: 防寒安全長靴

外 寸 38.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

 $M(25.0 \sim 25.5 cm) \sim$ サイズ  $3L(28.0 \sim 28.5cm)$ 

ブラック (D0012BB)

※外寸はLの場合

甲材/底材

- · 4 mmウレタン裏 ・鋼製先芯
- ・5 mm厚フェルトインソール
- ・反射テープ

セーフティーブーツ SBHD-F5126DW

紙袋入 /5 足







### プロ仕様長持ち設計 防寒安全太型

外 寸 37.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ 23.0~30.0cm ※ 27.5,28.5,29.5cm を除く

カラー ブラック (B0031DG)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材 : 天然ゴム、合成ゴム

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・長持ち設計 ・太型ラスト
- 3 mm吸汗ウレタン裏
- ・鋼製先芯
- ・吸汗フラットインソール
- ・反射テープ
- ・テイクオフカウンター

### セーフティーブーツ SBF-5127MW

紙袋入 /10 足



### 融雪剤やアルカリに強い太型安全長靴

外 寸 39.0 cm (カバー 8.0 cm 含)

サイズ 24.0~28.0cm ※ 26.5,27.5cm を除く

カーキ (B0031DL)

・ツヤ消し仕上げ ・太型ラスト

·3 mmメッシュウレタン裏

・鋼製先芯

・吸汗フラットインソール

・反射テープ

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材





### 超軽量スタンダード防寒安全長

外 寸 39.0 cm (カバー8.0 cm 含)

サイズ 23.0~30.0 cm

※ 27.5,28.5,29.5cm を除く

カラー ブラック (B0031DI)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

### ・軽量配合

- ・ツヤ消し仕上げ
- 3 mmメッシュウレタン裏
- ・吸汗フラットインソール
- ・鋼製先芯
- 反射テープ
- ・テイクオフカウンター

### フォーカスW FWI-01WSP

箱入 /5 足



### 氷に効く。耐滑性抜群ピンスパイク底

外 寸 39.0 cm (カバー8.0 cm 含)

サイズ 24.0 ~ 28.0 cm ※ハーフサイズ無

ブラック (B0266AW)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材 / 底材 : 天然ゴム、合成ゴム

- · 軽量配合(底部:高耐久配合)
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・ダブルラッセル+5mmウレタン裏
- ・樹脂先芯
- ・防滑ツインピンスパイクソール (23ピン/片足)
- ・DRM インソール
- ・反射テープ (カバー/背部)

### ライトセーフティー LSB-515W

箱入 /10 足



### FRP 先芯入 超防寒インナー付安全長

| 外 寸 | 39.0 cm (カバー8.0 cm 含)

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~  $4L(29.0 \sim 29.5cm)$ 

カラー ネイビー (B0031CN)

軽量配合

- ・ツヤ消し仕上げ
- 8mmウレタン裏(本体)
- ・FRP 先芯
- ・9 mmウレタンインナーソックス
- ・反射テープ

※外寸はLの場合

甲材 / 底材



### 先芯 & 鋼板がハードな作業をサポート

外 寸 37.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ SS(23.0 ~ 23.5cm) ~  $5L(30.0 \sim 30.5cm)$ 

ブラック (B0020DZ)

: 天然ゴム、合成ゴム

甲材/底材

・鋼製先芯 ・踏抜き防止板

※外寸はLの場合

- ・フラットインソール
  - ・反射テープ

・ツヤ消し仕上げ

・ラッセルメッシュ

+3 mmウレタン裏

(耐踏抜板性能 1100N 以上)

### ジョーブーツセーフティー JSB-301 (年間商品)

箱入/10足



### 屈曲性能約2倍長持ち高耐久安全長

外 寸 39.0 cm (カバー 8.0 cm 含)

24.0~29.0cm サイズ ※ 27.5,28.5 を除く

ブラック (B0020DI)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

- · 高耐久配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・ダブルラッセルメッシュ +2 mmウレタン
- ・鋼製先芯
- ・DRM カップインソール
- ・ナイロン OX カバー
- ・反射テープ

### ライト安全軽半長 LSB-75 (年間商品)

箱入 /5 足



### 軽量ゴム&軽量樹脂先芯入

※外寸は 26.0cm の場合

外 寸 32.0 cm

サイズ 24.0~29.0 cm ※ 27.5,28.5cm を除く

: 天然ゴム、合成ゴム

甲材/底材

黒 (B0020HE)

- ・ダブルラッセルメッシュ + 2mm ウレタン
- 樹脂先芯

· 軽量配合 エナメル仕上げ

- ・DRM カップインソール (衝撃吸収材付き)
- ・反射テープ

### ライトセーフティー LSB-54 (年間商品)

箱入 /10 足



### 軽量ゴム&軽量樹脂先芯入り安全長

外 寸 39.0 cm (カバー8.0 cm 含)

サイズ 24.0~29.0 cm

※ 27.5,28.5cm を除く

ネイビー (B0020DK)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材 : 天然ゴム、合成ゴム ・軽量配合

・ツヤ消し仕上げ

・ダブルラッセルメッシュ +2 mmウレタン

・樹脂先芯

・DRM カップインソール

・ナイロン OX カバー

・反射テープ

### ライトセーフティーワークス LSW-01 (年間商品)

箱入 /5 足



### 防寒・防滑機能で寒冷所での作業に最適

<u>外</u>寸 35.0 cm

サイズ 24.0~30.0cm

€ 26.5,27.5,28.5,29.5cm を除く

黒 (A0020AB) カラー

・軽量配合

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・アルミ蒸着 +7mmメッシュウレタン裏
- ・鋼製先芯
- ・吸汗フラットインソール

・キュービック底意匠

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

# ライトセーフティーワークス LSW-02 (年間商品)

箱入 /5 足



### 防寒・防滑機能で寒冷所での作業に最適

外 寸 35.0 cm

サイズ 24.0~30.0cm

黒 (A0020AC)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

- 軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・5.5 mmフェルトライニング
- ・フェルトインソール
- ・鋼製先芯
- ・キュービック底意匠

### フェルト安全半長F型(年間商品)

紙袋入 /10 足





### 定番冷凍庫長 防寒・安全の為の機能満載

外 寸 30.0 cm

サイズ 24.0~29.0cm ※ 26.5,27.5,28.5cm を除く

黒 (A0026BH)

・ツヤ消し仕上げ

- ・5.5 mmフェルトライニング
- ・フェルトインソール
- ・鋼製先芯
- ・テイクオフカウンター

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

### コールドワーカー CW-60 (年間商品)

箱入 /5 足



### 防寒多重構造・防滑機能で安全快適

外 寸 31.5 cm (カバー 4.5 cm 含)

サイズ M(25.0 ~ 25.5cm) ~  $5L(30.0 \sim 30.5cm)$ 

黒 (A0026BW)

- ・耐寒ゴム配合 ・ワイド FRP 先芯
- ・取り外し式中綿インナー
- ・アルミフェルトインソール

・氷上耐滑底 (アイスプレート動摩擦係数 0.35)

※外寸はLの場合

甲材/底材

### 防寒ゾナセーフティー S-01W

箱入 /6 足



### 先芯入り防寒タイプ

外 寸 35.0 cm

サイズ 22.5 ~ 30.0cm ※ 27.5,28.5,29.5cm を除く

<u>カラ</u>ー 白 (C0170BA) 黒 (CO170BB)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材 : PVC

- ・耐油配合
- ・鋼製先芯
- ・6mm ウレタントリコット裏
- ・EVA インソール入り

### 防寒ハイブリーダーガード HB-505W

箱入 /6 足



### 汚れが詰まりにくい耐滑ソール

外 寸 38.0 cm

サイズ 22.5 ~ 30.0cm ※ 27.5,28.5,29.5cm を除く

<u>カラ</u>ー 白 (C0199AA)

黒 (CO199AB)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材 / 底材 : PVC

- ・耐油配合
- ・抗菌、防力ビ配合
- ・高強度鋼製先芯
- ・4mm ウレタントリコット裏
- ・EVA インソール入り
- ・クリーンウェーブ底 (耐滑、防汚底)・日本製





# MEN'S LADIES'

### CL 軽半長 MW

紙袋入 /10 足





### スタンダードな防寒ワークブーツ

外 寸 30.0cm

サイズ 24.0~28.0cm ※ 26.5,27.5cm を除く

黒 (B0007AA)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

- - ・黒エナメル仕上げ ·3 mmメッシュウレタン裏

ガルボ 2406W

紙袋入 /10 足





### 履きロストッパー付防寒長

外 寸 27.0cm

サイズ 24.0~28.0cm ※ 26.5,27.5cm を除く

カラー 茶 (B0213CO)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材 / 底材 : 天然ゴム、合成ゴム

- ・黒エナメル仕上げ
- ·3 mmウレタン裏 ・履きロストッパー付き

### ドライナーライト防寒紳士 DWNS

紙袋入 /5 足







### スタンダードな防寒ワークブーツ

外 寸 32.0cm

サイズ 22.5~30.0cm ※26.5.27.5,28.5,29.5cmを除く

カラー 黒 (B0238BK)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

・軽量配合

・黒エナメル仕上げ

・5mmドライナーウレタン裏

・吸汗カップインソール (衝撃吸収材付)

・セラミックソール



### PVC 防寒ブーツ

外 寸 38.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ 25.0~28.0cm ※ハーフサイズ無

カラー アイアンブルー (D0012AS) グリーン (D0012AT)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材 : PVC

### 4 mmウレタン裏 ・フラットインソール

### ローバーウルフ G-5729MW

紙袋入 /10 足



### スタンダード防寒長靴

外 寸 35.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ 24.0~28.0 cm ※ 26.5,27.5 cmを除く

カラー ブラック (B0280IM) インディゴ (B0280IN)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

- ・ツヤ消し仕上げ
- ·4 mmメッシュウレタン裏
- ・フラットインソール
- ・テイクオフカウンター

ローバーウルフ GF-5730MW

紙袋入 /10 足





### 中太防寒長靴 スコップガード付

外 寸 35.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ M(25.0cm) ~ 3L(28.0cm)

カラー ブラック (B0280IS)

・中太ラスト ・4 mmメッシュウレタン裏

・フラットインソール ・スコップガード

・ツヤ消し仕上げ

・フラットインソール

・4 mmメッシュウレタン裏

・太型ラスト

・ツヤ消し仕上げ

※外寸はLの場合

甲材/底材 : 天然ゴム、合成ゴム

### アスパー KF-5316MW

紙袋入 /10 足





### ビッグサイズ対応 中太&丈長タイプ

外 寸 40.5 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~  $5L(30.0 \sim 30.5cm)$ 

カラー ブラック (B0264JV)

※外寸はLの場合

甲材/底材 : 天然ゴム、合成ゴム

### ブルーザー G-5727WSP

### 紙袋入 /10 足







### 折り返しスパイク搭載 防寒長

外 寸 35.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ 24.5~28.0 cm

※ 26.5,27.5 cmを除く

カラー ブラック (BO150ZZ)

・ツヤ消し仕上げ

- ·3 mmウレタン裏
- ・折り返しスパイク
- ・反射板 ・テイクオフカウンター

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

※外寸は 26.0cm の場合

### アスパー V-5314MWNS

紙袋入 /10 足







### セラミック粒子配合の耐滑底

外 寸 40.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ M(25.0 ~ 25.5cm) ~ 3L(28.0 ~ 28.5cm)

カラー ネイビー (B0264JY)

・ツヤ消し仕上げ

- ·4 mmメッシュウレタン裏
- ・セラミックソール ・フラットインソール
- ・テイクオフカウンター

※外寸はLの場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

### 紙袋入 /10 足







アスパー V-5315MWGF



### 雪道や氷道にグラスファイバー耐滑底

外 寸 39.5 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ S(24.0) ~ 3L(28.0)

ネイビー (B0264JW)

・ツヤ消し仕上げ 4 mmメッシュウレタン裏

・グラスファイバーソール

・フラットインソール

・ツヤ消し仕上げ 4 mm吸汗ウレタン裏

反射テープ ・テイクオフカウンター

・吸汗カップインソール

・防滑ツインピンスパイクソール (42ピン/片足)

※外寸はLの場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

### フォーカス F-12DW

### 箱入 /10 足







### 傾斜面・凍結路面に強く抜けにくいツインピン搭載

外 寸 37.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ 23.0~30.0cm

※ 27.5,28.5,29.5cm を除く

カラー ネイビー (B0266AN)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材/底材 : 天然ゴム、合成ゴム



### 超軽量防寒スタンダード丈長モデル

外 寸 40.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

 $S(24.0 \sim 24.5 cm) \sim$  $3L(28.0 \sim 28.5cm)$ 

ブラック (B0226ZK) カラー ネイビー (B0226ZL)

※外寸はLの場合

甲材/底材 : 天然ゴム、合成ゴム

### 軽量配合

- ・ツヤ消し仕上げ
- ·3 mmメッシュウレタン裏
- ・吸汗フラットインソール

### ラックスライト SL-561WNS

紙袋入 /10 足



### 超軽量 & 極厚ウレタン裏仕様

外 寸 40.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~  $3L(28.0 \sim 28.5cm)$ 

ブラック (B0249FF) ミッドナイトブルー (B0249FG)

※外寸はLの場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

- ・軽量配合 ・ツヤ消し仕上げ
- ·8 mmウレタン裏
- ・セラミックソール
- ・フラットインソール

シーラックスライト SLF-560WMSNS

箱入 /5 足



### ダブルラッセルメッシュ裏+5mm ウレタン裏仕様

外 寸 41.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~  $3L(28.0 \sim 28.5cm)$ 

グレー (B0249EZ)

: 天然ゴム、合成ゴム

・軽量配合

- 太型ラスト
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・ダブルラッセルメッシュ +5 mmウレタン裏
- ・DRM フラットインソール
- ・セラミック+マジカルソール
- ・テイクオフカウンター

箱入 /10 足



### 防滑底搭載 コンフォートインソール入

※外寸はLの場合

外 寸 36.0 cm

甲材/底材

 $S(24.0 \sim 24.5 cm) \sim$ サイズ

 $3L(28.0 \sim 28.5cm)$ 

ブラック (B0074AO)

· 軽量配合

・ツヤ消し仕上げ

(セラミック入)

·3 mmメッシュウレタン裏

・コンフォートインソール ・ウインターグリップソール

※外寸はLの場合

甲材/底材

### ジクシー GS-0604FI

ビニル袋入 /10 足



### 厳しい寒さに インナーソックス入

- 外 寸 33.0 cm (カバー 6.0 cm 含)
- サイズ M(24.5 ~ 25.0cm) ~  $3L(27.5 \sim 28.0cm)$
- カラー ブラック (D0012BD) カーキ (D0012BE)

※外寸はLの場合

甲材/底材 : TPE

- ・-40℃耐久 TPE アッパー
- ・抗菌防臭アルミフェルトインナー
- ・反射テープ

### ローバーウルフ GF-5728W

紙袋入 /5 足





### 脱着式防寒インナー付きラバーブーツ

外 寸 38.0 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ S (23.5~24.0cm) ~ 4L (28.5~29.0cm)

カラー ネイビー (B0280IH)

※外寸は L の場合

甲材 / 底材

: 天然ゴム、合成ゴム

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・メリヤス裏(本体)
- ・7 mmウレタンインナーソックス
- ・テイクオフカウンター

ライトフィールド MC-50MW

箱入 /10 足



### スタッドレスソール搭載男女兼用モデル

外 寸 37.0 cm

サイズ 22.0~28.0 cm ※ハーフサイズ無し

カラー ブラック (B0065DU)

・軽量配合 キュービック底意匠

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・5mmメッシュウレタン裏
- ・吸汗カップインソール

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

※外寸は 26.0cm の場合

### 箱入 /10 足

## マッキンリー H-56W

外 寸 40.5 cm (カバー 6.0 cm 含)

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~

カラー ブラック (B0065FO)

・軽量配合

・全面キュービック底意匠

・太型ラスト

・ツヤ消し仕上げ

·8 mmウレタン裏 ・DRM インソール







### 防寒 & 氷上性能抜群 全面スタッドレスソール

 $3L(28.0 \sim 28.5cm)$ 

※外寸は L の場合

甲材/底材 : 天然ゴム、合成ゴム

### ジョーブーツプロ JB-07 (年間商品)

箱入 /5 足



### 最強4倍耐屈曲性能 超高耐久プロモデル

外 寸 39.0 cm

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~  $3L(28.0 \sim 28.5cm)$ 

カラー ブラック (B0254KG)

· 新高耐久配合

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・ダブルラッセルメッシュ +2 mmウレタン裏 (かかと補強布付)
- ・コンフォートインソール

※外寸はLの場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

### シーラックスライト SL-553AW

箱入/10足



### 超軽量 & アルミインナー & 極厚ウレタン裏仕様

外 寸 40.0 cm (カバー8.0 cm 含)

サイズ S(24.0 ~ 24.5cm) ~  $4L(29.0 \sim 29.5cm)$ 

カラー ネイビー (B0249DX)

※外寸は L の場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

- · 軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- 8 mmウレタン裏(本体)
- 7 mmアルミ蒸着インナーソックス
- ・防滑パターンソール
- ・テイクオフカウンター

マックウォーカー MW-07

ビニル袋入 /10 足



### 柔軟性のあるボア裏ブーツ

外 寸 23.0 cm

サイズ M(25.0cm) ~ 3L(28.0cm)

ブラック (D0009BF)

カーキ (D0009BG)

※外寸はLの場合

材質

上部:合成繊維 下部:EVA ソール部:合成底

・底部防水 (EVA、合成底部)

### マックウォーカー MW-08

ビニル袋入 /12 足



### 軽くて暖かいボア裏ビーンブーツタイプ

外 寸 23.0 cm

サイズ SS(22.5~23.0cm) ~ XL(27.5~28.0cm)

グレー (D0009BE)

総ボア裏 ・表面撥水加工

・ボアインソール

・セラミックソール

※外寸はLの場合

甲材:合成繊維、合成皮革 ソール部: EVA、ゴム



### 高機能吸湿発熱ライニング仕様

外 寸 32.0 cm

サイズ 23.0~28.0 cm ※ハーフサイズ無

カラー 白 (C0106AE) 黒 (C0106AF)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材 / 底材 : PVC

- ・ゾナ専用インソール
- · 耐油配合
- ・抗菌、防力ビ配合
- ・5mm ウレタン吸湿発熱機能裏
- ・日本製



### ゾナ G3 耐油ウレタン裏

箱入 /10 足



### 防寒スタンダードタイプ

外 寸 30.0 cm

サイズ 22.5 ~ 29.0cm ※ 27.5,28.5cm を除く

カラー 白 (C0117AG)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材 / 底材 : PVC

- ・耐油配合
- ・抗菌、防力ビ配合
- ・4mm ウレタントリコット裏
- ・日本製



### ゾナ G5 ウレタン裏

箱入 /10 足



### 防寒防滑作業ブーツ

外 寸 30.0 cm (26.0cm の場合)

サイズ 22.5 ~ 30.0cm ※ 27.5,28.5,29.5cm を除く

カラー 白 (C0165AA)

※外寸は 26.0cm の場合

甲材 / 底材 : PVC

- ・耐油配合
- ・抗菌、防ルビ配合
- ・4mm ウレタントリコット裏
- ・滑りにくいグリッドソール
- ・日本製



### 防寒ザクタス Z-02W

箱入 /5 足



### 防寒丈長スタンダードタイプ

外 寸 41.5 cm

サイズ 24.0~29.0 cm ※ 27.5,28.5cm を除く

<u>カラー</u>] 白 (( 黒 () ブル・

白 (C0145AN) 黒 (C0145AO) ブルー (C0145AP) カーキ (C0145AS) レッド (C0145AR) \*\*外寸は 26.0cm の場合

甲材 / 底材 : PVC

- ・耐油配合
- ・抗菌、防力ビ配合(白のみ)
- ・4mm ウレタントリコット裏
- ・日本製



### レミーブーツ 60008W

紙袋入 /10 足



### 全面ボア裏仕様 防寒婦人長

外寸 27.0 cm

サイズ 22.5~25.0 cm

カラー ブラック (B0310EQ) ボルドー (B0310ER)

※外寸は 23.5cm の場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

### マリアン M-6218MWSP

紙袋入 /10 足



### 折り返しスパイク搭載 防寒婦人長

外 寸 27.0 cm

サイズ 22.5~25.0 cm

カラー パープル (B0143GT)

※外寸は 23.5cm の場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

・エナメル仕上げ

・ツヤ消し仕上げ

・ボア裏

- ・4 mmメッシュウレタン裏
- ・フラットインソール
- 折り返しスパイク

マリアン M-6220WSS

紙袋入 /10 足



### 埋め込みスパイク搭載 プリントモデル

外 寸 24.0 cm (前丈 27.3cm)

サイズ 22.5~25.0 cm

ブラウン (B0143GR) ボルドー (B0143GS)

※外寸は 23.5cm の場合

甲材/底材

: 天然ゴム、合成ゴム

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・4 mmウレタン裏
- ・フラットインソール
- ・埋め込みスパイクソール

### マリアンライト ML-637MWNS

紙袋入 /10 足



### 超軽量スタンダード

外 寸 26.0 cm

サイズ 22.5~25.0 cm

カラー ネイビー (B0145JW)

ワイン (B0145JX)

※外寸は 23.5cm の場合

甲材 / 底材

- ・軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ・3 mmメッシュウレタン裏
- ・吸汗フラットインソール ・セラミックソール

### リスター R-6616W

### 紙袋入 /10 足







### 防寒マリンブーツ プリントタイプ

外 寸 34.5 cm (カバー 4.5 cm 含)

サイズ M(22.5 ~ 23.0cm) ~  $LL(24.5 \sim 25.0 cm)$ 

ネイビー (B0263IA) ブラウン (B0263IB)

※外寸はLの場合

甲材/底材 : 天然ゴム、合成ゴム

- ・ツヤ消し仕上げ
- 3 mmウレタン裏 ・フラットインソール

# リスター R-8601 (年間商品)

紙袋入 /10 足





### オールシーズン対応マリンブーツ

外 寸 34.5 cm (カバー 4.5 cm 含)

サイズ M(22.5 ~ 23.0cm) ~  $LL(24.5 \sim 25.0 cm)$ 

ブラック (B0263IE) ボルドー (B0263IF)

※外寸はLの場合

甲材/底材 : 天然ゴム、合成ゴム

- ・ツヤ消し仕上げ
- ・ラッセルメッシュ +3 mmウレタン裏
- ・フラットインソール

リスター R-6617MWGF

紙袋入 /10 足







### 雪道や氷道にグラスファイバー耐滑底

外 寸 34.0cm

サイズ M(23.0cm) ~ LL(25.Ócm)

カラー ダークブラウン (B0263IK)

甲材/底材 : 天然ゴム、合成ゴム

- ・ツヤ消し仕上げ
- ·4 mmメッシュウレタン裏
- ・吸汗フラットインソール ・グラスファイバーソール

※外寸はLの場合

紙袋入 /10 足

### KOHSHIN LL-10MW









- 外 寸 38.0 cm
- サイズ 22.0~25.0 cm ※ハーフサイズ無し

カラー ブラック (B0226ZR)

※外寸は 24.0cm の場合

甲材 / 底材

- ・軽量配合
- ・ツヤ消し仕上げ
- ·3 mmメッシュウレタン裏
- ・吸汗カップインソール

# **弘進コ仏株式会社**

仙台市若林区河原町 2-1-11 TEL 022-214-3011(代) FAX 022-214-6831

SW 営業本部	仙台市若林区河原町 2-1-11	TEL	022-214-3020	FAX	022-214-6830
東京支店	東京都台東区上野 5-14-11	TEL	03-6860-2234	FAX	03-6860-2237
名古屋支店	名古屋市中区錦 3-11-33-7F	TEL	052-218-5456	FAX	052-222-0088
大阪支店	大阪市中央区道修町 1-5-18-5F	TEL	06-6131-5900	FAX	06-6131-5910
福岡支店	福岡県粕屋郡志免町別府東 3-3-1-2F	TEL	092-936-8911	FAX	092-936-8913
秋田営業所	秋田市卸町 3-8-16	TEL	018-823-8461	FAX	018-823-8463
富山営業所	富山市東中野町 3-11-19	TEL	076-425-2738	FAX	076-491-4244
鹿児島営業所	鹿児島市東開町 2-5	TEL	099-263-5244	FAX	099-269-2669
気仙沼出張所	気仙沼市魚市場前 2-12-2F	TEL	0226-41-0560	FAX	0226-41-0778
長野出張所	長野市大字高田字高田沖 346-1	TEL	026-229-9681	FAX	026-223-1395
弘進商事(株) 札幌店	札幌市白石区東札幌二条 2-6	TEL	011-822-8155	FAX	011-822-8159



弘進ゴムホームページ https://www.kohshin-grp.co.jp/ QR コードをスキャンしてご覧ください。

- ●商品のカラーは撮影・印刷等諸条件により、多少現物と異なる場合があります。
- ●商品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- ●無断転載を固く禁じます。



2024年8月作成