



2025-26

フットウェアカタログ

**FOOT WEAR**

WORK BOOTS / SNEAKERS

CATALOG

KOHSIN RUBBER CO.,LTD.

# BOOTS

ブーツ

## - 素材の種類と機能 -

### ゴム

天然ゴム + 合成ゴム

天然の樹液から精製された天然ゴムとアイテムの特性によって選定された合成ゴムをブレンドしております。

柔らかさと伸びがあるので、抜群のフィット感と歩きやすく疲れにくい履き心地が特徴です。



ハンドメイド式（加硫製法）  
裁断したパーツや靴底を手作りで1つ1つ成形し熱と圧力を加え、丈夫な長靴に仕上げます。

### PVC

ポリ塩化ビニル

塩化ビニルを重合させたプラスチックの一種です。

耐油性に優れていることが特徴です。傷や汚れもつきにくく経年劣化しにくいことも挙げられます。



射出成形式（インジェクション製法）  
金型内に加熱溶融させた材料を高圧で射出して成形する製法。

### TPE

熱可塑性エラストマー

プラスチックの性質を持ちながら、ゴムの弾性体を示す中間的な位置の樹脂素材です。

軽さとしなやかな柔軟性があるのが特徴です。リサイクルも出来るので環境にも優しい素材です。



射出成形式（インジェクション製法）  
金型内に加熱溶融させた材料を高圧で射出して成形する製法。

### EVA

エチレン酢酸ビニル共重合樹脂

酢酸ビニルを含む樹脂素材の略称でプラスチックの一種です。

発泡体のため空気を多く含んでおり、非常に軽くて柔らかく、弾力性もあるのが特徴です。



射出成形式（インジェクション製法）  
金型内に加熱溶融させた材料を高圧で射出して成形する製法。

## 先芯



### 鋼製先芯

安全性を重視した鋼製先芯

※より強度を向上させた高強度鋼製先芯もございます



### FRP 先芯

軽さと安全性を両立させた繊維強化プラスチック製先芯



### 樹脂先芯

軽さを重視した樹脂製の先芯

### ●各先芯の性能について

JIS T-8101 安全靴試験方法を基に当社にて安全靴の圧迫・衝撃試験を行い、下記の規格に適合しています。

耐衝撃性能	高強度鋼製先芯			鋼製・FRP 先芯		樹脂先芯	
	衝撃エネルギー (J)	100	70	30	靴サイズ	中底と先芯のすきま (mm)	
	ストライク重量 (Kg)	20 ± 0.2	20 ± 0.2	20 ± 0.2	23.0 以下	12.5 以上	
	落下高さ (cm)	51	36	15	23.5 ~ 24.5	13.0 以上	
	中底と先芯のすきま (mm)	※右表を参照ください					
耐圧迫性能 (KN)	15 ± 0.1	10 ± 0.1	4.5 ± 0.04	25.0 ~ 25.5	13.5 以上		
				26.0 ~ 27.0	14.0 以上		
				27.5 ~ 28.5	14.5 以上		
				29.0 以上	15.0 以上		

※先芯はつま先の保護用で、その他の部位への落下物等に対する効果はありません。つま先部に硬質の先芯が入っておりますので足入れには十分ご注意ください。先芯入り作業靴ですので、スポーツやレジャーその他の目的には適しておりません。

## 踏み抜き防止



### 踏み抜き防止板

中底部に、釘・金属片・ガラス・木材等の突き刺しを防止する耐踏み抜き板を内蔵。足裏を保護します。

※周辺部分からの突き刺しには対応しておりません。



### 反射テープ・反射板

夜間の歩行や、安全な作業をアシストする反射テープや反射板を取り付けました。

※モデルにより形状は異なります。




## ムレにくい



### ムレノン構造

靴内部の湿気や汗を吸湿速乾性の裏材が素早く吸い取り、裏材と本体ラバーの間のスリットラバーシートによって作られた空間から外部に発散する構造。さらにスリットラバーシートによって作られた空気層を含む多重構造が断熱効果を高めます。



### ムレ防止構造 ムレノン INJ システム

空洞のある極厚メッシュインソールを設置。

中底部分に汗や湿気を落とし込み、歩くたびに靴内の空気が循環されてムレを軽減します。



## かるい



### 軽量配合 ライトシリーズ

機械的強度を確保した上で当社従来品に比べ約 25% の軽量化を実現した、「元祖 超軽量ゴム」配合を採用。天然ゴムならではのすぐれた柔軟性と耐久性を兼ね備えた高品質ラバーを使用しております。




### 軽量耐劣化配合 ハイパーライトシリーズ

比重 1.0 未満の水に浮く軽さを保ちながら、ゴムの弱点である紫外線など、屋外環境での耐久性を向上させ、軽さと耐候性を両立したオリジナルゴム配合になっております。



### トッピング製法

カレンダーロール工程時に裏布に極薄ゴムを貼り付けるトッピング製法を採用。より軽く柔らかい履き心地を実現しました。耐屈曲性・耐候性に優れた特殊配合ゴムを使用しているためゴムの厚さが薄くても品質はそのまま。



### 軽量設計

樹脂製先芯の採用や、ミッドソールの材質・デザインなどにより、足への負担を軽減する設計です。

## 丈夫



### 高耐久配合 ジョーブーツシリーズ

JIS 5005 ゴム製労働用長靴規格に準拠したゴム性能をクリア。機械的強度と耐摩耗性に優れた高耐久配合ゴムで、ハードな現場作業に適したプロ仕様の高耐久ラバーブーツとなっております。



### 長持ち設計 HD シリーズ

長持ち専用ゴム配合と、屈曲時にかかるストレスを分散させるデザインとなっており、当社従来品に比べ、耐屈曲性能が約 30% 向上させております。

## 油につよい



### 耐油底

油による底材の早期劣化を防ぎます。



### ネオ耐油

ガソリンスタンドや化学工場など、強い耐油性を要する現場に最適です。

## ムレにくい



### ALL 吸汗裏布

靴内を快適に保つ吸汗生地を、裏布に使用しています。



### ダブルラッセルメッシュ + 2mm ウレタン裏

3層構造で通気性、クッション性に優れたポリエステル素材のダブルラッセルメッシュ (DRM) 生地を採用。DRM 布地に保温性に優れたウレタンフォームを組み合わせた仕様にする事で、年間を通じて快適にご利用いただけます。



### ラッセルメッシュ + 3mm ウレタン裏

表地は通気性に優れたメッシュ生地を使用。保温性に優れたウレタンフォームを組み合わせた仕様にする事で、年間を通じて快適にご利用いただけます。

## 防寒裏材



### 5.0mm ウレタンフォーム

保温性と足あたり感に優れたポリエステルトリコットウレタンフォームを採用。  
※モデルによりウレタンの厚みは異なります。



### アルミ蒸着 アルミ蒸着

厚手のウレタンフォームにアルミ材を蒸着した防寒裏布です。アルミ素材が体熱を反射し、保温効果に優れています。また、ウレタンの断熱効果により熱を外に逃がしにくくなっております。



### 5.5mm フェルト裏

保温性、クッション性に優れたフェルト生地を使用しています。外部からの衝撃の緩和や、吸湿性にも優れています。




### 多重構造 防寒多重構造

底面からの冷えを防止する EVA 断熱材に防寒中綿インナーを搭載。また、インナー内部には保温性抜群のアルミフェルトインソールを入れた超防寒多重構造となっております。

#### ●靴底の低温熱伝導性

JIS の「靴底の低温熱伝導性」(区分 2) を有し靴底からの冷えを防ぎます



## 抗菌



### SIAA マーク取得

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌加工は汚れないことを保証するものではありません。必ずお手入れをお願い致します。  
※ご使用後はよく洗ってください。表面に汚れが残っていると十分な抗菌効果が発揮されません。

ソナシリーズの抗菌活性値 抗菌試験データ (JIS Z2801)

菌株	大腸菌	黄色ブドウ球菌
抗菌活性値	耐水処理 4.5	耐水処理 >5.1
	耐光処理 5.6	耐光処理 >5.1

**SIAA**  
ISO 22196  
抗菌加工  
有機無機混合抗菌剤  
練込・本体  
JP0122028A0001R

抗菌活性値は JIS Z2801 で定められている抗菌効果の程度を判定する指標の値です。SIAA 認証試験では、製品の使用劣化を想定した耐水・耐光処理を行った試料で試験 (JIS Z2801) を実施し、抗菌活性値が 2.0 以上で SIAA 登録製品となります。

## カバー



### ゴムカバー

ゴムで作られた防水カバーです。水の侵入を防ぎ、汚れを洗い流すことが可能です。



## 環境に優しい



### エコマーク認定品

業界規格と比較して強度性能に 50% 以上の向上がみられる「長期使用設計」基準をクリア。強度の優れた素材を甲部に使用。

エコマーク認定番号  
第 09143006 号



## その他



### 太型ラスト

長靴胴部が太めでゆったりとした設計です。



### 丸洗い可 裏布無し

裏材を使用していないため、靴内部まで丸洗いが可能です。

## 農業長 付属品

### ゴム輪

(脱げ防止ゴム輪)

ゴムバンドを足首に通し、八の字にクロスさせた輪をつま先から通します。クロスさせることでより足にフィットし脱げにくくなります。



※ゴム輪の色は黒です

### ゴムバンド ※ボタンタイプ (ベルト吊りバンド)

ボタンがついている方を着衣のベルトループに止めます。もう片方で長靴のカシメ部に通し結びつけることで長靴のズレ落ちを防止します。



※バンドの色は黒です

### 紐

(フィット感調節紐)

紐をふくらはぎの後部にあるベルトループに通して締めることでフィット感を調節することが出来ます。



※紐の色は黒です

## 機能ソール

※モデルにより色・形状は異なります。



### ロール底

小石や泥が詰まりにくく、安定性のあるフラットソールです。足場に跡が残りにくい底意匠となっております。



### 屈曲ソール ムレノンシリーズ

しゃがみやすく、泥や土が詰まりにくいオリジナル底意匠です。接地面も広く、踏ん張りやすく安定感抜群。



## 防滑ソール



### スタッドレスソール キュービックシリーズ

サイブ（溝）が刻まれたキャラメル状ブロックと低温時に硬くなりにくい特殊配合ラバーにより、あらゆる方向に対しグリップ力を発揮。氷結路面での耐滑性を考えたソールです。





### スタッドレスソール

氷上耐滑底 (コールドワーカー CW-60 専用)

低温化でも柔軟性のあるゴムと接地面積が広い意匠で路面に密着し、高い防滑性を発揮します。

- 氷上耐滑性能
- 耐滑性 ISO 13287
- アイスプレート動摩擦係数 0.35



### ピンスパイクソール

シングルピン

ソールにスパイクピンを埋設。山林等の不整地での作業やアイスバーンなどの凍結路面に最適です。

※硬い路面では滑る場合がありますのでご注意ください。



### ピンスパイクソール

ツインピン

滑りにくく抜けにくい鋼鉄製ツインピンを搭載しています(片足42ピン)。1箇所から2本突出させ、縦横斜めの角度に設定することで全方向で安定した耐滑性能を確保します。岩場、山林、凍結路面等、あらゆる路面でしっかり足元を支えます。

※硬い路面では滑ることがあります。ご注意ください。



### クリーンウェーブソール

(防滑・防汚)

クリーンウェーブソールは、洗浄性はもちろん、耐滑性にも優れています。従来の一般安全靴に比べて2倍以上の耐滑性能を実現。動摩擦係数0.2以上を大きくクリアしています。



### グリッドソール

(耐滑底)

ゾナG5の耐滑性は、一般衛生長に比べ2倍以上のグリップ効果があります。ブロック意匠エッジが接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。



## インソール

※モデルにより色は異なります。



### フラットインソール

足裏の負荷を分散し、歩行時の衝撃を吸収することで足の疲れを軽減します。



### フラットインソール

(ゾナウォーマーIII 専用)

足ムレ防止吸湿速乾インソール。ベースの格子状ソフト素材は、クッション性はもちろん、表面生地が吸湿した湿気の速乾性も高めています。また底面からの遮冷遮熱効果にも優れています。



※裏面



### フラットインソール

(ハイブリーダー専用)

ベースにクッション性の高いソフトメッシュ素材を採用。底面からの衝撃吸収と、足のフィット性の向上 & 軽量感を実現し、作業者の疲労軽減を図りました。また、表生地に吸湿速乾カノコ編み生地を採用し、足ムレ感も軽減します。



※裏面



### カップインソール

かかとから土踏まずにかけて足裏形状に合わせて成形されたインソールです。靴内部での足のプレを抑えフィット性とクッション性がよく、歩行時の安定性が向上し長時間の歩行でも快適です。



### カップインソール

ゾナG5 専用

足ムレ防止吸湿速乾インソール。ベースの格子形状ソフト素材はクッション性はもちろん歩行時の空気の対流を促し、生地表面が吸収した湿気の速乾性を高めています。また、冷え防止効果にも優れています。



### DRM カップインソール

(ダブルラッセルメッシュ)

表面に通気性に優れた、つぶれにくい3D構造のポリエステルメッシュを採用しています。程良いクッション性とサラッと心地よい肌触りです。かかとから土踏まずにかけて足裏形状に合わせて成形されているため、靴内部での足のプレを抑えます。





### コンフォートインソール

足裏の形状を埋めるように立体的に設計されたインソールです。足裏の隙間を埋め、着地面積を増やすことで体圧を分散し、足にかかる負担を軽減します。また、表面に凸凹加工を施すことにより、足のムレ感を軽減し長時間快適にご利用いただけます。



### 3D サポートインソール

足なり形状の立体インソールが、足裏のアーチをサポートし、体圧分散&衝撃吸収効果で疲れを軽減させます。



### ウエッジインソール

かかとにむかって厚みが増す形状のインソール。クッション性も良く、歩行時の安定やかかとの衝撃を緩和します。



### アルミフェルトインソール

体温を反射するアルミフィルムに、保温性と吸湿性のあるフェルト生地を貼り合わせた高機能防寒インソールです。



### フェルトインソール

断熱性が高く、クッション性に優れたフェルト生地を使用しています。吸湿性にも優れているので、足のムレを防ぎ快適な履き心地を提供します。



脱げにくくフィット感抜群  
**裏付農業長**

ロール底



付属品：ゴム輪

黒  
A0122AA

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.0 / 22.5 / 23.0 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	43.0cm	(2E相当)	
個装/入数	紙袋 / 20	仕様・特徴	メリヤス裏 / バックベルト / ロール底 付属品：脱げ防止ゴム輪

※計測値は 26.0 cm の場合

脱げにくくフィット感抜群 履き口太型  
**裏付農業長太型K**

ロール底



付属品：ゴム輪

黒  
A0122BT

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	43.0cm	(2E相当)	
個装/入数	紙袋 / 20	仕様・特徴	メリヤス裏 / バックベルト / ロール底 / 太型 付属品：脱げ防止ゴム輪

※計測値は 26.0 cm の場合

脱げにくくフィット感抜群 吸汗裏タイプ  
**裏付農業長ドライナー**

吸汗裏布

ロール底



付属品：ゴム輪

ダークグリーン  
A0121AA

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	43.0cm	(2E相当)	
個装/入数	紙袋 / 20	仕様・特徴	吸汗裏布 / バックベルト / ロール底 付属品：脱げ防止ゴム輪

※計測値は 26.0 cm の場合

**脱げにくくフィット感抜群 膝上までカバー ソフト農業長20号**

ロール底

付属品：ゴム輪      ゴムバンド (ボタンタイプ)      紐

黒 A0156AB

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.0 / 22.5 / 23.0 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	59.0cm		(2E相当)
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	トッピング製法 / ロール底 付属品：脱げ防止ゴム輪、ベルト吊りバンド フィット感調節紐

※計測値は 26.0 cm の場合

**脱げにくくフィット感抜群 股下までカバー ソフト農業長25号**

ロール底

付属品：ゴム輪      ゴムバンド (ボタンタイプ)      紐

黒 A0155AB

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	71.0cm		(2E相当)
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	トッピング製法 / ロール底 付属品：脱げ防止ゴム輪、ベルト吊りバンド フィット感調節紐

※計測値は 26.0 cm の場合

**土などが中に入りにくい 履きロジャージ付 豊作II 先丸**

ロール底

付属品：ゴム輪

黒 A0198BF

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	41.0cm		
個装/入数	箱 / 20	仕様・特徴	メリヤス裏 / 履きロジャージ / ロール底 付属品：脱げ防止ゴム輪

※計測値は 26.0 cm の場合

**履きロジャージ付 踏ん張りやすい足袋型 豊作II 股付**

ロール底

付属品：ゴム輪

黒 A0198BG

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	41.0cm		
個装/入数	箱 / 20	仕様・特徴	メリヤス裏 / 履きロジャージ / 股付 / ロール底 付属品：脱げ防止ゴム輪

※計測値は 26.0 cm の場合

プロ仕様 屈曲時の折り切れに強い安全長  
**ステルクセーフティー  
 SBHD-3127**

吸汗裏布  
 インソール  
 鋼製先芯  
 反射材  
 長持ち設計



ブラック  
 B0361AA

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (3E相当)
外寸	32.0cm	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール / 鋼製先芯 反射テープ / 長持ち設計 / フルサイズ対応 スコップガード
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は 26.0 cm の場合

プロ仕様 屈曲時の折り切れに強い安全長  
**ステルクセーフティー  
 SBHD-3128**

吸汗裏布  
 インソール  
 鋼製先芯  
 反射材  
 長持ち設計



ブラック  
 B0361AB

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (3E相当)
外寸	37.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール / 鋼製先芯 反射テープ / 長持ち設計 / フルサイズ対応 スコップガード
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は 26.0 cm の場合

プロ仕様 屈曲時の折り切れに強い安全長  
**ステルクセーフティー  
 SBHD-3129**

吸汗裏布  
 インソール  
 鋼製先芯  
 反射材  
 長持ち設計



ネイビー  
 B0361AC

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (3E相当)
外寸	37.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール / 鋼製先芯 反射テープ / 長持ち設計 / フルサイズ対応 スコップガード
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は 26.0 cm の場合

プロ仕様 屈曲時の折り切れに強い安全長  
**ステルクセーフティー  
 SBHD-3130**

吸汗裏布  
 インソール  
 鋼製先芯  
 反射材  
 長持ち設計



カーキ  
 B0361AD

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 cm (3E相当)
外寸	26.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール / 鋼製先芯 反射テープ / 長持ち設計 / スコップガード
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は 26.0 cm の場合

セメントや石灰を扱う作業に最適  
**セーフティーブーツ**  
**SB-3126**

吸汗裏布  
インソール  
鋼製先芯  
反射材



ブラック  
B0020HF

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm (3E相当)
外寸	37.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール / 鋼製先芯 反射テープ
個装/入数	紙袋 / 5		

※計測値は26.0 cmの場合

軽量配合ゴム スタンダード安全長靴  
**KOHSHIN**  
**LSB-09**

インソール  
鋼製先芯  
反射材  
軽量配合



ネイビー  
B0236BC  
ブラック  
B0236BB

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm (3E相当)
外寸	39.0cm (カバー8.0cm含)	仕様・特徴	フラットインソール / 鋼製先芯 反射テープ / 軽量配合
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は26.0 cmの場合

先芯+鋼板入りで足をしっかり保護  
**セーフティーブーツ**  
**SB-71RM**

ラッセルメッシュ  
年間  
インソール  
鋼製先芯  
踏抜防止板  
反射材



ブラック  
D0020DZ

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	SS (23.0~23.5cm) / S (24.0~24.5cm) / M (25.0~25.5cm) L (26.0~26.5cm) / LL (27.0~27.5cm) / 3L (28.0~28.5cm) 4L (29.0~29.5cm) / 5L (30.0~30.5cm) (3E相当)
外寸	37.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	ラッセルメッシュウレタン裏 フラットインソール / 鋼製先芯 / 踏抜き防止板 反射テープ / フルサイズ対応
個装/入数	PP袋 / 10		

※計測値はLの場合

高耐久配合で丈夫 オールシーズン対応  
**ジョーブーツセーフティー**  
**JSB-301**

3Dメッシュ  
年間  
DRMカップインソール  
鋼製先芯  
反射材  
高耐久



ブラック  
B0020DI

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm (3E相当)
外寸	39.0cm (カバー8.0cm含)	仕様・特徴	3Dメッシュ裏 (ダブルラッセル+ウレタン2mm) DRMカップインソール / 鋼製先芯 / 反射テープ 高耐久配合 / ナイロンOXカバー
個装/入数	箱 / 10		

※計測値はLの場合

軽量ゴム&軽量樹脂先芯入り安全長  
**ライトセーフティー  
 LSB-54**



3Dメッシュ 年間  
 DRMカップインソール  
 樹脂先芯  
 反射材  
 軽量配合

ネイビー  
 B0020DK

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 27.0 / 28.0 / 29.0 cm
外寸	39.0cm (カバー=8.0cm含)	(3E相当)	
個装/入数	箱 / 10	仕様・特徴	ダブルラッセルメッシュ+2mmウレタン裏 DRMカップインソール/ナイロンOXカバー 樹脂先芯/反射テープ/軽量配合

※計測値は26.0cmの場合

軽量ゴム&軽量樹脂先芯入り安全長  
**ライト安全軽半長  
 LSB-75**



3Dメッシュ 年間  
 DRMカップインソール  
 樹脂先芯  
 反射材  
 軽量配合

黒  
 B0020HE

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 27.0 / 28.0 / 29.0 cm
外寸	32.0cm	(3E相当)	
個装/入数	箱 / 5	仕様・特徴	ダブルラッセルメッシュ+2mmウレタン裏 DRMカップインソール 樹脂先芯/反射テープ/軽量配合

※計測値は26.0cmの場合

傾斜地や磯場で滑りにくい安全ピンスパイク  
**フォーカスセーフティー  
 FS-53**



吸汗裏布  
 カップインソール  
 ピンスパイク  
 防滑底  
 鋼製先芯  
 反射材

ネイビー  
 B0257BN

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	39.0cm (カバー=8.0cm含)	(3E相当)	
個装/入数	箱 / 10	仕様・特徴	吸汗裏布 / カップインソール 全面ピンスパイク / 反射テープ / 鋼製先芯

※計測値は26.0cmの場合

寒冷所での作業に最適！耐寒安全長靴  
**ライトセーフティーワークス LSW-01**

7.0 mm 防寒  
 アルミ蒸着 防寒  
 インソール  
 スタッドレス 防滑底  
 鋼製先芯  
 軽量配合



黒 A0020AB

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 28.0 / 29.0 / 30.0 cm
外寸	35.0cm	(3E相当)	
個装/入数	箱 / 5	仕様・特徴	アルミ+7mmメッシュウレタン裏 フラットインソール / 防滑スタッドレスソール 鋼製先芯 / 軽量配合

※計測値は26.0cmの場合

フェルトが衝撃と寒さから足を守る！耐滑底  
**ライトセーフティーワークス LSW-02**

5.5 mm フェルト 防寒  
 フェルトインソール  
 スタッドレス 防滑底  
 鋼製先芯  
 軽量配合



黒 A0020AC

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 28.0 / 29.0 / 30.0 cm
外寸	35.0cm	(3E相当)	
個装/入数	箱 / 5	仕様・特徴	5.5mmフェルト裏 フェルトインソール / 防滑スタッドレスソール 鋼製先芯 / 軽量配合

※計測値は26.0cmの場合

フェルトが衝撃と寒さから足を守る！  
**フェルト安全半長F型**

5.5 mm フェルト 防寒  
 フェルトインソール  
 鋼製先芯



黒 A0026BH

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 28.0 / 29.0 cm
外寸	30.0 cm	(3E相当)	
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	5.5mmフェルト裏 フェルトインソール 鋼製先芯

※計測値は26.0cmの場合

低温環境での作業をより快適・安全に  
**コールドワーカー CW-60**

防寒  
 インナーソックス  
 鋼製先芯  
 FRP先芯



黒 A0026BW

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	M(25.0~25.5cm) / L(26.0~26.5cm) LL(27.0~27.5cm) / 3L(28.0~28.5cm) 4L(28.5~29.0cm) / 5L(29.5~30.0cm)
外寸	31.5cm (カバー4.5cm厚)	(3E相当)	
個装/入数	箱 / 5	仕様・特徴	防寒多重構造 / 中綿インナーソックス(脱着式) アルミフェルトインソール / 氷上耐摩耗 ワイドFRP先芯 / 耐摩ゴム配合

※計測値はLの場合

鋼製先芯入り 安全スタンダードタイプ  
**ゾナセーフティー S-01**



インソール



鋼製先芯



耐油



黒 C0170AB  
白 C0170AA

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (3E相当)
外寸	35.0cm	仕様・特徴	吸湿速乾フラットインソール / 耐油配合 / 鋼製先芯
個装/入数	箱 / 6		

※計測値は 26.0 cm の場合

鋼製先芯入り 6mm厚ウレタン裏 防寒タイプ  
**防寒ゾナセーフティー S-01W**



6.0 mm  
防寒



インソール



鋼製先芯



耐油



黒 C0170BB  
白 C0170BA

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (3E相当)
外寸	35.0cm	仕様・特徴	吸湿速乾フラットインソール / 耐油配合 / 鋼製先芯 / 6mm厚ウレタン裏
個装/入数	箱 / 6		

※計測値は 26.0 cm の場合

鋼製先芯入り ショートタイプ  
**ゾナセーフティー S-10**



インソール



鋼製先芯



耐油



白 C0170AC

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (3E相当)
外寸	30.0cm	仕様・特徴	吸湿速乾フラットインソール / 耐油配合 / 鋼製先芯
個装/入数	箱 / 6		

※計測値は 26.0 cm の場合

つまりにくい底意匠 先芯入り衛生長靴  
**ハイブリーダーガード  
 HB-500**

インソール  
 鋼製先芯  
 抗菌  
 耐油  
 クリーンウェーブ

黒 C0190AB  
 白 C0190AA

SIAA ISO22196  
 抗菌加工  
 有機亜硫酸系抗菌剤  
 銀イオン配合  
 JPV122028A0001R

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (足囲3E)
外寸	38.0cm	仕様・特徴	日本製 / 吸湿速乾フラットインソール / 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合 / 鋼製先芯 / クリーンウェーブソール (耐滑・防汚)
個装/入数	箱 / 6		

※計測値は 26.0 cm の場合

つまりにくい底意匠 先芯入りカバー付き  
**ハイブリーダーガード  
 HB-501 カバー付**

インソール  
 鋼製先芯  
 抗菌  
 耐油  
 クリーンウェーブ

白 C0191AA

SIAA ISO22196  
 抗菌加工  
 有機亜硫酸系抗菌剤  
 銀イオン配合  
 JPV122028A0001R

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (足囲3E)
外寸	44.0cm (カバー13.0cm含)	仕様・特徴	日本製 / 吸湿速乾フラットインソール / 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合 / ゴム紐付カバー / 鋼製先芯 / クリーンウェーブソール (耐滑・防汚)
個装/入数	箱 / 6		

※計測値は 26.0 cm の場合

4mm厚ウレタン裏仕様 防寒&防汚 先芯入り  
**防寒ハイブリーダーガード  
 HB-505W**

4.0mm 防寒  
 インソール  
 鋼製先芯  
 抗菌  
 耐油  
 クリーンウェーブ

黒 C0199AB  
 白 C0199AA

SIAA ISO22196  
 抗菌加工  
 有機亜硫酸系抗菌剤  
 銀イオン配合  
 JPV122028A0001R

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (足囲3E)
外寸	38.0cm	仕様・特徴	日本製 / 吸湿速乾フラットインソール / 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合 / 4mm厚ウレタン裏 / 鋼製先芯 / クリーンウェーブソール (耐滑・防汚)
個装/入数	箱 / 6		

※計測値は 26.0 cm の場合

つまりにくい底意匠 踏み抜き防止板入り  
**ハイブリーダーガードプラス  
 HB-510**

インソール  
 鋼製先芯  
 抗菌  
 耐油  
 クリーンウェーブ  
 踏抜防止板

黒 C0198AA

SIAA ISO22196  
 抗菌加工  
 有機亜硫酸系抗菌剤  
 銀イオン配合  
 JPV122028A0001R

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (足囲3E)
外寸	38.0cm	仕様・特徴	日本製 / 吸湿速乾フラットインソール / 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合 / 踏抜防止板入り / 鋼製先芯 / クリーンウェーブソール (耐滑・防汚)
個装/入数	箱 / 6		

※計測値は 26.0 cm の場合

一体成形PVC安全長靴  
**ジクシーセーフティー  
GSS-0401**



インソール



鋼製先芯



反射材



ブラック  
D0012AZ

甲材/底材	PVC	サイズ	M (25.0~25.5cm) / L (26.0~26.5cm) LL (27.0~27.5cm) / 3L (28.0~28.5cm)	(3E相当)
外寸	38.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	フラットインソール / 鋼製先芯 / 反射テープ	
個装/入数	紙袋 / 10			

※計測値はLの場合

一体成形PVC安全長靴 ショートタイプ  
**ジクシーセーフティー  
GSS-0402**



インソール



鋼製先芯



反射材



ブラック  
D0012BA

甲材/底材	PVC	サイズ	M (25.0~25.5cm) / L (26.0~26.5cm) LL (27.0~27.5cm) / 3L (28.0~28.5cm)	(3E相当)
外寸	29.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	フラットインソール / 鋼製先芯 / 反射テープ	
個装/入数	紙袋 / 10			

※計測値はLの場合

柔らかい、ムレにくい、疲れにくい一体成形ブーツ  
**ムレノンセーフティー  
ST-01**



ムレ防止構造



屈曲ソール



鋼製先芯



ブラック  
D0037AF  
ホワイト  
D0037AE

甲材/底材	熱可塑性 エラストマー	サイズ	S (24.0~24.5cm) / M (25.0~25.5cm) / L (26.0~26.5cm) LL (27.0~27.5cm) / 3L (28.0~28.5cm)	(3E相当)
外寸	35.0 cm	仕様・特徴	ムレ防止構造 / 通気メッシュインソール 屈曲ソール / 鋼製先芯	
個装/入数	PP袋 / 10			

※計測値はLの場合

エコマーク商品「長期使用設計基準をクリア」  
**実用大長F型**



丸洗い可



エコマーク




黒  
A0034AH

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 27.0 / 28.0 / 29.0 cm
外寸	39.0 cm	(2E相当)	
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	丸洗い可 エコマーク商品：第09143006 「強度に優れた素材を使用(甲部)」

※計測値は26.0cmの場合

エコマーク商品「長期使用設計基準をクリア」  
**実用半長F型**



丸洗い可



エコマーク




黒  
A0039AD

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	23.0 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm
外寸	29.0 cm	(2E相当)	
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	丸洗い可/フルサイズ対応 エコマーク商品：第09143006 「強度に優れた素材を使用(甲部)」

※計測値は26.0cmの場合

丸洗い可能 深い水中作業に最適  
**特水中長**



丸洗い可




黒  
A0003AA

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	70.0 cm	(2E相当)	
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	丸洗い可

※計測値は26.0cmの場合

5.5mm  
フェルト  
防寒

フェルトが衝撃と寒さから足を守る！  
**フェルト軽半長**




黒  
A0019BA

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	27.0 cm	(3E相当)	
個装/入数	紙袋 / 5	仕様・特徴	5.5mmフェルト裏

※計測値は26.0cmの場合



インソール

一体成形PVC ショートブーツ

**ジクシー  
GS-0404**



ブラック  
D0012AY

甲材/底材	PVC	サイズ	S (24.0~24.5cm) / M (25.0~25.5cm) / L (26.0~26.5cm) LL (27.0~27.5cm) / 3L (28.0~28.5cm)
外寸	26.0cm	(3E相当)	
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	フラットインソール

※計測値はLの場合



インソール

一体成形PVC ブーツ

**ジクシー  
GS-04**



ブラック  
D0012AN

甲材/底材	PVC	サイズ	25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	38.0cm (カバー6.0cm含)	(3E相当)	
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	フラットインソール

※計測値は26.0cmの場合

スタンダード丈 PVC長靴

**PVC長**



黒  
C0200AA

甲材/底材	PVC	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	30.0cm	(足囲3E)	
個装/入数	箱 / 10	仕様・特徴	日本製 / スタンダード丈

※計測値は26.0cmの場合



耐油

耐油PVCブーツソフトカバー付き  
**ギャラン  
G-01 ブルー (N)**



ブルー  
C0146BJ

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 cm (足囲2E) 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm (足囲3E)
外寸	34.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	日本製 / 耐油配合 ソフトカバー仕様
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は26.0cmの場合

PVCカラーブーツソフトカバー付き  
**クライザー  
ZK-01**



ブラック  
C0146EA

甲材/底材	PVC	サイズ	24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 cm (足囲3E)
外寸	34.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	日本製 / ソフトカバー仕様
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は26.0cmの場合



ムレ防止構造



屈曲ソール

柔らかい、ムレにくい、疲れにくい一体成形ブーツ  
**ムレノン  
MT-02**



ブラック  
D0037AC  
ホワイト  
D0037AA

甲材/底材	熱可塑性 エラストマー	サイズ	S (24.0~24.5cm) / M (25.0~25.5cm) / L (26.0~26.5cm) LL (27.0~27.5cm) / 3L (28.0~28.5cm) (3E相当)
外寸	36.0 cm	仕様・特徴	ムレ防止構造 / 通気メッシュインソール 屈曲ソール
個装/入数	PP袋 / 10		

※計測値はLの場合



吸汗裏布



ムレにくい

靴内部の湿気を外に発散するムレノンシステム  
**ムレノン紳士半長**



黒  
B0001BP

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm (2E相当)
外寸	30.0 cm	仕様・特徴	吸汗裏布 / ムレノンシステム
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は26.0cmの場合

グリップ力に優れたオリジナルソール  
**CL軽半長**



黒  
B0003AO

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm (2E相当)
外寸	29.5cm	仕様・特徴	メリヤス裏
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は26.0cmの場合

スタンダードな総ゴム製長靴  
**ハイリー軽半長**



黒  
B0300AB

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 27.5 / 28.0 cm
外寸	29.0cm	仕様・特徴	メリヤス裏
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は26.0cmの場合

独自の足型で履き心地とグリップ力に優れる  
**ドライナー紳士型底**



吸汗裏布



カップインソール



黒  
B0004AA

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 29.0 / 30.0 cm (2E相当)
外寸	32.0 cm	仕様・特徴	吸汗裏布 / カップインソール
個装/入数	紙袋 / 12		

※計測値は26.0cmの場合

水や泥が入りにくい防水防塵ゴムカバー付  
**ドライナー防雪紳士半長**



吸汗裏布



ゴムカバー



黒  
B0012AB

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm (3E相当)
外寸	36.5 cm (カバー7.0cm含)	仕様・特徴	吸汗裏布 / ゴムカバー
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は26.0cmの場合

軽くて疲れにくい超軽量ゴム長靴  
**ドライナーライト紳士型底**

  
吸汗裏布  
  
カップインソール  
  
軽量配合




黒  
B0236AV

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm
外寸	32.0 cm	(2E相当)	
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	吸汗裏布 / カップインソール 軽量配合 / フルサイズ対応

※計測値は26.0cmの場合

長年愛される弘進品質ロングセラー商品  
**紳士半長**




黒  
B0001AP

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 29.0 / 30.0 cm
外寸	30.0 cm	(2E相当)	
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	メリヤス裏布

※計測値は26.0cmの場合

スタンダードな紳士ワークブーツ  
**アスパー  
30029**

  
吸汗裏布  
  
インソール





ブルー  
B0254KN  
ブラック  
B0254KM

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm
外寸	35.0cm (カバー6.0cm含)	(3E相当)	
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール / フルサイズ対応

※計測値は26.0cmの場合

スタンダードな紳士ショートブーツ  
**アスパー  
30030**

  
吸汗裏布  
  
インソール





オーク  
B0254KP  
ネイビー  
B0254KO

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm
外寸	27.0cm (カバー4.0cm含)	(3E相当)	
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール

※計測値は26.0cmの場合

独自の足型で履き心地とグリップ力に優れる  
**ローバーウルフ**  
**G-3718**

吸汗裏布  
インソール

オリーブ  
B0273BZ  
ブラック  
B0273CF

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm (2E相当)
外寸	37.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は26.0cmの場合

屈曲時の折り切れしにくい長持ち設計  
**ステルク**  
**HD-3312**

吸汗裏布  
インソール  
長持ち設計

ネイビー  
B0361AE

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (2E相当)
外寸	37.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール / 長持ち設計 フルサイズ対応
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は26.0cmの場合

足入れゆったり 太型タイプ  
**シーラックス**  
**SF-3502**

吸汗裏布  
インソール  
太型

ネイビー  
B0042DB  
ブラック  
B0042DA

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	S (24.0~24.5cm) / M (25.0~25.5cm) / L (26.0~26.5cm) LL (27.0~27.5cm) / 3L (28.0~28.5cm) (3E相当)
外寸	41.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール / 太型
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値はLの場合

軽さと耐久性、履きやすさを追求  
**MOUNTAIN ENOUGH**  
**X1**

吸汗裏布  
3Dサポート  
軽量耐劣化

GREEN  
B0352AA  
BLACK  
B0352AB

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	S (24.0~24.5cm) / M (25.0~25.5cm) / L (26.0~26.5cm) LL (27.0~27.5cm) / 3L (28.0~28.5cm) (3E相当)
外寸	37.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	吸汗裏布 / 3Dサポートインソール 軽量耐劣化配合 / ナイロンOXカバー オプリークラスト
個装/入数	箱 / 5		

※計測値はLの場合

傾斜地や磯場で滑りにくいピンスパイク

### フォーカス F-21



ブラック  
B0257BZ

- 吸汗裏布
- インソール
- ピンスパイク
- 防滑底

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm (2E相当)
外寸	37.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール 全面ピンスパイク
個装/入数	箱 / 6		

※計測値は26.0cmの場合

滑りにくく抜けにくいツインピンスパイク

### フォーカス F-22



ネイビー  
B0257CA

- 吸汗裏布
- カップインソール
- ツインピンスパイク
- 防滑底
- 反射材

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (2E相当)
外寸	37.0cm (カバー6.0cm含)	仕様・特徴	吸汗裏布 / カップインソール 抜けにくいツインピンスパイク / フルサイズ対応
個装/入数	箱 / 6		

※計測値は26.0cmの場合

耐屈曲性最高モデル オールシーズン対応

### ジョーブーツプロ JB-07



ブラック  
B0254KG

- 3Dメッシュ  
年間
- コフォートインソール
- 高耐久

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	S (24.0~24.5cm) / M (25.0~25.5cm) / L (26.0~26.5cm) LL (27.0~27.5cm) / 3L (28.0~28.5cm) (3E相当)
外寸	39.0cm	仕様・特徴	3Dメッシュ裏 (ダブルラッセル+ウレタン2mm) コフォートインソール / 高耐久配合
個装/入数	箱 / 5		

※計測値はLの場合

消火活動や災害現場などで足を守る

### ニュー消防紳士鋼板入



黒  
B0001ER

- 踏抜き防止板

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (2E相当)
外寸	30.0 cm	仕様・特徴	メリヤス裏布 / 踏抜き防止板
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は26.0cmの場合



抗菌



耐油

スタンダードなPVC製 衛生長靴

### ゾナ G3 耐油



ミント  
C0131AB

ピンク  
C0131AA

黒  
C0116AA

白  
C0117AA



甲材/底材	PVC	サイズ	〈白・黒〉 22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm 〈ピンク〉 22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 cm 〈ミント〉 22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm
外寸	30.0 cm		(22.5~24.0 / 足囲2E) (24.5~30.0 / 足囲3E)
個装/入数	箱 / 10	仕様・特徴	日本製 / 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合

※計測値は26.0 cmの場合



抗菌



耐油

速乾裏布仕様 PVC製 衛生長靴

### ゾナ G3 耐油N 白



白  
C0118AA



甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 cm (足囲2E) 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm (足囲3E)
外寸	30.0cm	仕様・特徴	日本製 / 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合 速乾裏布仕様
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は26.0 cmの場合



抗菌



耐油

スタンダードなPVC製 衛生長靴 カバー付き

### ゾナ G3 耐油 カバー付



白  
C0124AB



甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 cm (足囲2E) 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (足囲3E)
外寸	42.0cm (カバー13.0cm含)	仕様・特徴	日本製 / 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合 ゴム紐付カバー仕様
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は26.0 cmの場合



抗菌



ネオ耐油

スタンダードなPVC製 ネオ耐油配合衛生長靴

### ゾナ G3 ネオ耐油



黒  
C0119AA

白  
C0120AA



ISO22196  
抗菌加工  
有機亜硫酸配合抗菌剤  
耐久・永続  
JPN122028A0001R

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 cm (足囲2E) 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm (足囲3E)
外寸	30.0cm	仕様・特徴	日本製 / 抗菌・防カビ配合 ネオ耐油配合
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は 26.0 cm の場合



抗菌



ネオ耐油

ネオ耐油配合衛生長靴 カバー付き

### ゾナ G3 ネオ耐油 カバー付



黒  
C0125AA

白  
C0125AB



ISO22196  
抗菌加工  
有機亜硫酸配合抗菌剤  
耐久・永続  
JPN122028A0001R

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 cm (足囲2E) 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm (足囲3E)
外寸	42.0cm (カバー13.0cm含)	仕様・特徴	日本製 / 抗菌・防カビ配合 ネオ耐油配合 / ゴム紐付きカバー仕様
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は 26.0 cm の場合

4.0  
mm

防寒



抗菌



耐油

4mm厚ウレタン裏仕様 防寒衛生長靴

### ゾナ G3 耐油 ウレタン裏



白  
C0117AG



ISO22196  
抗菌加工  
有機亜硫酸配合抗菌剤  
耐久・永続  
JPN122028A0001R

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 cm (足囲2E) 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm (足囲3E)
外寸	30.0cm	仕様・特徴	日本製 / 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合 4mm厚ウレタン裏
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は 26.0 cm の場合

4.0  
mm

防寒



抗菌



耐油



グリッドソール

4mm厚ウレタン裏仕様 防寒&耐滑 衛生長靴

### ゾナ G5 ウレタン裏



白  
C0165AA



ISO22196  
抗菌加工  
有機亜硫酸配合抗菌剤  
耐久・永続  
JPN122028A0001R

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 cm (足囲2E) 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (足囲3E)
外寸	30.0cm	仕様・特徴	日本製 / 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合 グリッドソール(耐滑) / 4mm厚ウレタン裏
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は 26.0 cm の場合

すべりにくい底意匠 衛生長靴

### ゾナ G5

ミント C0162AB  
 ピンク C0162AA  
 白 C0160AA

SIAA  
 ISO22196  
 抗菌加工  
 有機珪酸塩配合抗菌剤  
 耐久・永続  
 JPV122028A0001R

カップインソール  
 抗菌  
 耐油  
 グリッドソール

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 cm (足囲2E) 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / (白のみ)30.0 cm (足囲3E)
外寸	30.0cm	仕様・特徴	日本製 / 吸湿速乾生地カップインソール 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合 グリッドソール(耐滑)
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は 26.0 cm の場合

すべりにくい底意匠 衛生長靴 カバー付き

### ゾナ G5 カバー付

白 C0161AA

SIAA  
 ISO22196  
 抗菌加工  
 有機珪酸塩配合抗菌剤  
 耐久・永続  
 JPV122028A0001R

カップインソール  
 抗菌  
 耐油  
 グリッドソール

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 cm (足囲2E) 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (足囲3E)
外寸	42.0cm (カバー-13.0cm含)	仕様・特徴	日本製 / 吸湿速乾生地カップインソール 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合 グリッドソール(耐滑) / ゴム紐付カバー仕様
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は 26.0 cm の場合

5mm厚 吸湿発熱裏仕様 防寒耐油長靴

### ゾナウォーマーIII

黒 C0106AF  
 白 C0106AE

SIAA  
 ISO22196  
 抗菌加工  
 有機珪酸塩配合抗菌剤  
 耐久・永続  
 JPV122028A0001R

5.0 mm 防寒  
 インソール  
 抗菌  
 耐油

甲材/底材	PVC	サイズ	23.0 / 24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 cm (足囲3E)
外寸	32.0cm	仕様・特徴	日本製 / 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合 5mm厚 吸湿発熱裏 吸湿速乾生地インソール
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は 26.0 cm の場合

汚れがつまりにくい底意匠 衛生長靴

### ハイブリーダー HB-200

黒 C0196AB  
 白 C0196AA

SIAA  
 ISO22196  
 抗菌加工  
 有機珪酸塩配合抗菌剤  
 耐久・永続  
 JPV122028A0001R

インソール  
 抗菌  
 耐油  
 クリーンウェーブ

甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm (足囲3E)
外寸	38.0cm	仕様・特徴	日本製 / 吸湿速乾フラットインソール 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合 クリーンウェーブソール (耐滑・防汚)
個装/入数	箱 / 6		

※計測値は 26.0 cm の場合



抗菌



耐油

耐油・抗菌 PVC長靴ロングタイプのスタンダード

### ザクタス Z-01



- カーキ C0140BP
- ブルー C0140BG
- レッド C0140BI
- 黒 C0140BF
- 白 C0140BE



甲材/底材	PVC	サイズ	23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm	(足囲3E)
外寸	41.5cm	仕様・特徴	日本製 / 抗菌・防カビ配合 ※白、黒のみ / 耐油配合	
個装/入数	箱 / 5			

※計測値は26.0 cmの場合

4.0 mm

防寒



抗菌



耐油

4mm厚ウレタン裏仕様 防寒ロングタイプ

### 防寒ザクタス Z-02W



- カーキ C0145AS
- ブルー C0145AP
- レッド C0145AR
- 黒 C0145AO
- 白 C0145AN



甲材/底材	PVC	サイズ	23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm	(足囲3E)
外寸	41.5cm	仕様・特徴	日本製 / 抗菌・防カビ配合 ※白、黒のみ / 耐油配合 / 4mm厚ウレタン裏	
個装/入数	箱 / 5			

※計測値は26.0 cmの場合



抗菌



耐油

耐油・抗菌 PVC長靴ロングタイプのスタンダード サイドマーク入り

## ザクタス Z-100



- カーキ  
C0140BO
- ブルー  
C0140BL
- レッド  
C0140BN
- 黒  
C0140BK
- 白  
C0140BJ



抗菌加工  
有機物難燃性抗菌剤  
製造・検査  
JPG122028A0001R



甲材/底材	PVC	サイズ	23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm	(足囲3E)
外寸	41.5cm	仕様・特徴	日本製 / 抗菌・防カビ配合 ※白、黒のみ / 耐油配合 / サイドマーク入り	
個装/入数	箱 / 5			

※計測値は26.0 cmの場合



抗菌



耐油

耐油&抗菌 PVCブーツ

## グロッシー GY100 イエロー (N)



- イエロー  
C0146DB



抗菌加工  
有機物難燃性抗菌剤  
製造・検査  
JPG122028A0001R



甲材/底材	PVC	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 cm (足囲2E) 24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm (足囲3E)
外寸	30.0cm	仕様・特徴	日本製 / 抗菌・防カビ配合 / 耐油配合
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は26.0 cmの場合

スタンダードな総ゴム製長靴  
**ケリー 20011**

吸汗裏布  
インソール

ワイン B0359AB  
ネイビー B0359AA

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 cm (3E相当)
外寸	23.0cm	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は23.5cmの場合

泥詰まりしにくいロール底  
**ケリー 20012**

吸汗裏布  
インソール  
ロール底

オーク B0359AD  
ネイビー B0359AC

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 cm (3E相当)
外寸	28.0 cm (カバ-6.0cm含)	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール / ロール底
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は23.5cmの場合

柔らかくてしゃがみやすい軽量設計ブーツ  
**ルル L-24**

吸汗裏布  
インソール  
軽量設計

パープル B0204BE  
ネイビー B0204BD

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 cm (3E相当)
外寸	23.0cm	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール 軽量設計
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は23.5cmの場合

柔らかくてしゃがみやすい軽量設計ブーツ  
**ルル L-26**

吸汗裏布  
インソール  
軽量設計

ワイン B0304EQ  
ネイビー B0304EP

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 cm (3E相当)
外寸	27.0cm	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール 軽量設計
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は23.5cmの場合

農作業に最適 土が詰まりにくいロール底  
**カラーブーツ  
 No.11**

ウェッジインソール  
 ロール底



ネイビー  
 B0077BC

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 cm
外寸	26.0 cm	仕様・特徴	ウェッジインソール / ロール底
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は23.5cmの場合

丈長カバー付きロール底タイプ  
**イツソ  
 R-2607**

吸汗裏布  
 インソール  
 ロール底



ブラウン  
 B0358AB  
 ネイビー  
 B0358AA

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	M (22.5~23.0cm) / L (23.5~24.0cm) LL (24.5~25.0cm)
外寸	34.5 cm (カバー4.5 cm含)		(2E相当)
個装/入数	紙袋 / 10	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール ロール底

※計測値はLの場合

柔らかい、ムレにくい、疲れにくい一体成形ブーツ  
**ムレノン  
 LT-03**

ムレ防止構造  
 屈曲ソール



カーキ  
 D0037AD  
 ホワイト  
 D0037AB

甲材/底材	熱可塑性 エラストマー	サイズ	S (22.5~23.0cm) / M (23.5~24.0cm) / L (24.5~25.0cm) (3E相当)
外寸	28.0 cm	仕様・特徴	ムレ防止構造 / 通気メッシュインソール 屈曲ソール
個装/入数	PP袋 / 10		

※計測値はLの場合

軽量配合で疲れにくく作業性抜群  
**アルマートライト  
 ARL-239**

吸汗裏布  
 インソール  
 軽量配合



ボルドー  
 B0360AD  
 ブラック  
 B0360AC

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 cm (3E相当)
外寸	26.0cm	仕様・特徴	吸汗裏布 / フラットインソール 軽量配合
個装/入数	紙袋 / 10		

※計測値は23.5cmの場合

フィットする履き心地 軽量配合ラバーブーツ  
**マリアンライト ML-237**



吸汗裏布  
 カップインソール  
 軽量配合

ボルドー  
 B0041EA  
 ネイビー  
 B0041ED

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 cm (2E相当)
外寸	29.0cm	仕様・特徴	吸汗裏布 / カップインソール 軽量配合
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は23.5cmの場合

フィットする履き心地 軽量配合ショートタイプ  
**マリアンライト ML-238**



吸汗裏布  
 カップインソール  
 軽量配合

ボルドー  
 B0041EE  
 ネイビー  
 B0041EB

甲材/底材	天然ゴム 合成ゴム	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 cm (2E相当)
外寸	15.0cm	仕様・特徴	吸汗裏布 / カップインソール 軽量配合
個装/入数	箱 / 10		

※計測値は23.5cmの場合

### 先芯

●各先芯の素材・性能について

先芯の材質にこだわって当社規定つま先保護性能の圧迫・衝撃試験を行い、下記の3種類の規格に分類しています。



**鋼製先芯①**  
基準①を満たした鋼製先芯



**鋼製先芯②**  
基準②を満たした鋼製先芯



**樹脂先芯**  
基準②を満たした軽量樹脂製先芯

#### 規定性能表

等級	鋼製先芯① (基準①)	鋼製先芯②・樹脂先芯 (基準②)	
耐衝撃性能	衝撃エネルギー (J)	70	30
	ストライカ重量 (Kg)	20 ± 0.2	20 ± 0.2
	落下高さ (cm)	36	15
	中底と先芯のすきま (mm)	※右表を参照ください	
耐圧迫性能 (KN)	10 ± 0.1	4.5 ± 0.04	

#### 中底と先芯のすきま

靴サイズ	すきま (mm)
23.0 以下	12.5 以上
23.5 ~ 24.5	13.0 以上
25.0 ~ 25.5	13.5 以上
26.0 ~ 27.0	14.0 以上
27.5 ~ 28.5	14.5 以上
29.0 以上	15.0 以上

※先芯はつま先の保護用で、その他の部位への落下物等に対する効果はありません。つま先部に硬質の先芯が入っておりますので足入れには十分ご注意ください。先芯入り作業靴ですので、スポーツやレジャーその他の目的には適していません。

### かるい



#### 軽量設計

樹脂製先芯の採用や、ミッドソールの材質・デザインなどにより、足への負担を軽減する設計です。

### はがれにつよい



#### インJECTIONソール 射出成型底

金型に底材を射出しソール成型と同時にアッパーへの接着を行う為、底とアッパーが剥がれにくい製法です。



### 油につよい



#### 耐油底

油による底材の早期劣化を防ぎます。

### すべりにくい



#### 耐滑底

水や油に濡れた床、平滑な鉄板など滑りやすい作業環境で優れた性能を発揮します。

### ムレにくい



#### 通気メッシュ

ムレやすい環境で効果を発揮する通気メッシュ仕様。新鮮な外気を取り込み、靴内の湿気・熱気を放出。快適作業をサポートします。



#### ALL 吸汗裏布

靴内を快適に保つ吸汗生地を、裏布に使用しています。

### 見つけやすい



#### 反射材

かかと・つま先側面などに使用された反射材が夜間・早朝作業時の安全性をサポートします。



### 履きやすい



#### 面ファスナー

面ファスナーにより、着脱が容易な仕様です。



## 機能ソール



### 軽量フラットソール

軽量性とフラットな意匠面による安定性を兼ね備えたオリジナルソール。快適な歩行をサポートします。



### 衝撃吸収ウレタンソール

耐油性能と衝撃吸収性能に優れた、機能性ソール。高いクッション性を持つ、ウレタン素材を採用しています。



### 耐油・耐滑ゴムソール

油による劣化を防ぐ耐油性能にくわえて、しっかりとグリップする耐滑性能も持つゴム底です。油を使うような作業環境に適しています。



## 踏抜防止



### 耐踏抜

釘・金属片・ガラス・木材等底面からの突き刺しを防止する耐踏抜材。軽量性と屈曲性に優れた繊維材を使用しています。突き刺し強度は耐踏抜規格 1100N 以上。  
※周辺部分からの突き刺しには対応しておりません。



## 静電気対策



### 静電気帯電防止機能

日常生活において体内に帯電する静電気を鞋底から地面に放出し、スパークを防止します。静電気によるほこり、汚れの付着の防止、車・バイクやドアノブ等、金属に触れやすい環境で性能を発揮します。



※使用環境・条件によっては帯電防止性能が発揮できない場合があります。製品に付属されている注意書きをご確認の上、ご使用ください。

#### 規定性能表

静電気帯電防止性能	電気抵抗 (R)	測定温度 23 ± 2°C
	$1.0 \times 10^5 \leq R \leq 1.0 \times 10^8 (\Omega)$	相対湿度 50 ± 5%

## 機能インソール



### 通気・衝撃吸収インソール

中敷に通気孔を備えた、足裏に熱がこもりにくいインソール。クッション性と快適性をサポートします。



インソール表面

インソール裏面

超軽量&快適! スタンダードワークシューズ  
**ファントムライト  
FL-5040 LC** *FANTOM LIGHT*

機能インソール  
樹脂先芯  
軽量設計  
通気性  
フラットソール

ネイビー/グレー E0734NJ  
カーキ/カーキ E0734NK

甲材/底材	甲材: 合成皮革、合成繊維 / 底材: EVA、ゴム底	サイズ	24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 26.5 / 27.0 / 28.0 cm
個装/入数	箱入 / 10	仕様・特徴	樹脂先芯 / 軽量設計 / 3Eタイプ 通気性・衝撃吸収EVAインソール 通気性メッシュ&樹脂トップコート オリジナル軽量フラットソール

※計測値は 26.0cmの場合

超軽量&快適! ミドルカットワークシューズ  
**ファントムライト  
FL-5050 MC** *FANTOM LIGHT*

機能インソール  
樹脂先芯  
軽量設計  
通気性  
フラットソール

レッド/ブラック E0734NL  
Lグレー/ホワイト E0734NM

甲材/底材	甲材: 合成皮革、合成繊維 / 底材: EVA、ゴム底	サイズ	24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 26.5 / 27.0 / 28.0 cm
個装/入数	箱入 / 10	仕様・特徴	樹脂先芯 / 軽量設計 / 3Eタイプ 通気性・衝撃吸収EVAインソール 通気性メッシュ + TPUコート オリジナル軽量フラットソール

※計測値は 26.0cmの場合

静電気帯電防止機能付 多機能ワークシューズ  
**ファントム  
F-3000 LC**

鋼製先芯①  
反射材  
静電気帯電防止  
射出形成底  
機能性ウレタン底

ブラック E0734NB

甲材/底材	甲材: 合成皮革 / 底材: ウレタン	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm
個装/入数	箱入 / 10	仕様・特徴	鋼製先芯 / 反射材付き / 3Eタイプ 静電気帯電防止機能 底はがれに強いインジェクションソール 耐油・衝撃吸収 ウレタンソール

※計測値は 26.0cmの場合

静電気帯電防止機能付 面ファスナーベルトタイプ  
**ファントム  
F-3010 LC**

鋼製先芯①  
反射材  
静電気帯電防止  
射出形成底  
機能性ウレタン底  
面ファスナーベルト

ブラック E0734NC

甲材/底材	甲材: 合成皮革 / 底材: ウレタン	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm
個装/入数	箱入 / 10	仕様・特徴	鋼製先芯 / 反射材付き / 3Eタイプ 静電気帯電防止機能 / 面ファスナーベルト 底はがれに強いインジェクションソール 耐油・衝撃吸収 ウレタンソール

※計測値は 26.0cmの場合

耐踏抜&耐油&耐滑！多機能ワークシューズ  
**ファントム F-3020 LC**



ブラック E0734ND

-  鋼製先芯①
-  反射材
-  耐踏抜
-  耐油底
-  耐滑底

甲材/底材	甲材：合成皮革 天然皮革 (つま先のみ) / 底材：EVA、ゴム底	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm
個装/入数	箱入 / 10	仕様・特徴	鋼製先芯 / 反射材付き / 4Eタイプ 積層繊維の耐踏抜材入り (中底部) つま先部本革補強 / 耐油・耐滑ゴム底

※計測値は 26.0cmの場合

耐踏抜&耐油&耐滑！面ファスナーベルトタイプ  
**ファントム F-3030 LC**



ブラック E0734NE

-  鋼製先芯①
-  反射材
-  耐踏抜
-  耐油底
-  耐滑底
-  面ファスナーベルト

甲材/底材	甲材：合成皮革 天然皮革 (つま先のみ) / 底材：EVA、ゴム底	サイズ	22.5 / 23.0 / 23.5 / 24.0 / 24.5 / 25.0 / 25.5 26.0 / 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 cm
個装/入数	箱入 / 10	仕様・特徴	鋼製先芯 / 反射材付き / 4Eタイプ 積層繊維の耐踏抜材入り (中底部) つま先部本革補強 / 面ファスナーベルト 耐油・耐滑ゴム底

※計測値は 26.0cmの場合

多機能ワークシューズ 足首まで守るブーツタイプ  
**ファントム F-260**



ブラック E0734KV

-  鋼製先芯①
-  反射材
-  射出形成底
-  機能性ウレタン底
-  面ファスナーベルト

甲材/底材	甲材：合成皮革 / 底材：ウレタン	サイズ	24.5 / 25.0 / 25.5 / 26.0 26.5 / 27.0 / 28.0 / 29.0 cm
外寸	24.5cm	仕様・特徴	鋼製先芯 / 反射材付き / 4Eタイプ 甲部・履き口面ファスナーベルト 底はがれに強いインジェクションソール 耐油・衝撃吸収 ウレタンソール
個装/入数	箱入 / 10		

※計測値は 26.0cmの場合

# 弘進ゴム株式会社

仙台市若林区河原町 2-1-11 TEL 022-214-3011 (代) FAX 022-214-6831

SW 仙台	宮城県仙台市若林区卸町 2-15-8	TEL 022-208-3020	FAX 022-208-3041
東京支店	東京都台東区上野 5-14-11	TEL 03-6860-2234	FAX 03-6860-2237
名古屋支店	名古屋市中区錦 3-11-33-7F	TEL 052-218-5456	FAX 052-222-0088
大阪支店	大阪市中央区道修町 1-5-18-5F	TEL 06-6131-5900	FAX 06-6131-5910
福岡支店	福岡県福岡市博多区博多駅南 2-9-11 三共福岡ビル 8F	TEL 092-286-9011	FAX 092-286-9013
秋田営業所	秋田市卸町 3-8-16	TEL 018-823-8461	FAX 018-823-8463
富山営業所	富山市東中野町 3-11-19	TEL 076-425-2738	FAX 076-491-4244
鹿児島営業所	鹿児島市東開町 2-5	TEL 099-263-5244	FAX 099-269-2669
気仙沼出張所	気仙沼市魚市場前 2-12-2F	TEL 0226-41-0560	FAX 0226-41-0778
長野出張所	長野県長野市篠ノ井会 684-3 三栄ビル 3F 西	TEL 026-466-6737	FAX 026-466-6176
弘進商事(株) 札幌店	札幌市白石区東札幌二条 2-6	TEL 011-822-8155	FAX 011-822-8159



弘進ゴムホームページ  
<https://www.kohshin-grp.co.jp/>  
QRコードをスキャンしてご覧ください。

- 商品のカラーは撮影・印刷等諸条件により、多少現物と異なる場合があります。
- 商品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- 無断転載を固く禁じます。

履いてわかる、その品質



日本ゴム履物協会会員

2025年4月作成